

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

MARCA	KOTAS	
REFERENCIA	3007	
DESCRIPCIÓN	3 TRAMOS TRANSFORMABLE	
TRAMOS	3	
PELDAÑOS	7 + 7 + 7	
LARGO PLEGADA	2.060 mm.	
LARGO EXTENDIDA	4.880 mm.	
LARGO TIJERA	1.970 mm.	
LARGO TIJERA+EXT.	3.340 mm.	
BASE ESTABILIZAD.	1	870 mm.
ACCIÓN	MANUAL	
COD. DE BARRAS	5536904893073	
NORMA	EN-131	
LABORATORIO	LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE	
MEDIDAS EMBALAJE	2.030 x 470 x 175 mm.	
PESO ESCALERA	13,4 Kg.	


CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS		DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPEJOR	1,2 mm.	ESPEJOR	1,2 mm.
SECCIÓN	67 x 25 mm.	SECCIÓN	30 x 30 mm.

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRAMOS		
	TRAMO ESTRECHO	TRAMO MEDIO	TRAMO ANCHO
ANCHO EXTERIOR	327 mm.	395 mm.	457 mm.
ANCHO INTERIOR	277 mm.	345 mm.	407 mm.
Nº PELDAÑOS	7	7	7
DIST. 1º PELDAÑO	150 mm.	150	190 mm.
DIST. ENTRE PELD.	280 mm.	280 mm.	280 mm.

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

MARCA	KOTAS	
REFERENCIA	3009	
DESCRIPCIÓN	3 TRAMOS TRANSFORMABLE	
TRAMOS	3	
PELDAÑOS	9 + 9 + 9	
LARGO PLEGADA	2.600 mm.	
LARGO EXTENDIDA	6.560 mm.	
LARGO TIJERA	2.480 mm.	
LARGO TIJERA+EXT.	4.400 mm.	
BASE ESTABILIZAD.	1	870 mm.
ACCIÓN	MANUAL	
COD. DE BARRAS	5536904893097	
NORMA	EN-131	
LABORATORIO	LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE	
MEDIDAS EMBALAJE	2.570 x 470 x 175 mm.	
PESO ESCALERA	16,5 Kg.	



CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS		DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPEJOR	1,2 mm.	ESPEJOR	1,2 mm.
SECCIÓN	67 x 25 mm.	SECCIÓN	30 x 30 mm.

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRAMOS		
	TRAMO ESTRECHO	TRAMO MEDIO	TRAMO ANCHO
ANCHO EXTERIOR	327 mm.	395 mm.	457 mm.
ANCHO INTERIOR	277 mm.	345 mm.	407 mm.
Nº PELDAÑOS	9	9	9
DIST. 1º PELDAÑO	150 mm.	150	190 mm.
DIST. ENTRE PELD.	280 mm.	280 mm.	280 mm.

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

MARCA	KOTAS		
REFERENCIA	3010		
DESCRIPCIÓN	3 TRAMOS TRANSFORMABLE		
TRAMOS	3		
PELDAÑOS	10 + 10 + 10		
LARGO PLEGADA	2.960 mm.		
LARGO EXTENDIDA	7.470 mm.		
LARGO TIJERA	2.820 mm.		
LARGO TIJERA+EXT.	5.000 mm.		
BASE ESTABILIZAD.	1	870 mm.	
ACCIÓN	MANUAL		
COD. DE BARRAS	5536904893103		
NORMA	EN-131		
LABORATORIO	LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE		
MEDIDAS EMBALAJE	2.930 x 470 x 175 mm.		
PESO ESCALERA	18,0 Kg.		

CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS		DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPEJOR	1,2 mm.	ESPEJOR	1,2 mm.
SECCIÓN	67 x 25 mm.	SECCIÓN	30 x 30 mm.

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRAMOS		
	TRAMO ESTRECHO	TRAMO MEDIO	TRAMO ANCHO
ANCHO EXTERIOR	327 mm.	395 mm.	457 mm.
ANCHO INTERIOR	277 mm.	345 mm.	407 mm.
Nº PELDAÑOS	10	10	10
DIST. 1º PELDAÑO	150 mm.	150	190 mm.
DIST. ENTRE PELD.	280 mm.	280 mm.	280 mm.

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

MARCA	KOTAS	
REFERENCIA	3012	
DESCRIPCIÓN	3 TRAMOS TRANSFORMABLE	
TRAMOS	3	
PELDAÑOS	12 + 12 + 12	
LARGO PLEGADA	3.470 mm.	
LARGO EXTENDIDA	9.090 mm.	
LARGO TIJERA	3.310 mm.	
LARGO TIJERA+EXT.	6.070 mm.	
BASE ESTABILIZAD.	1	1.015 mm.
ACCIÓN	MANUAL	
COD. DE BARRAS	5536904893127	
NORMA	EN-131	
LABORATORIO	LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE	
MEDIDAS EMBALAJE	3.440 x 470 x 225 mm.	
PESO ESCALERA	27,0 Kg.	


CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS		DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPEJOR	1,4 mm.	ESPEJOR	1,2 mm.
SECCIÓN	90 x 24 mm.	SECCIÓN	30 x 30 mm.

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRAMOS		
	TRAMO ESTRECHO	TRAMO MEDIO	TRAMO ANCHO
ANCHO EXTERIOR	327 mm.	395 mm.	457 mm.
ANCHO INTERIOR	277 mm.	345 mm.	407 mm.
Nº PELDAÑOS	12	12	12
DIST. 1º PELDAÑO	150 mm.	150	190 mm.
DIST. ENTRE PELD.	280 mm.	280 mm.	280 mm.

Fecha	10-01-2011
Versión	11.1

DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

MARCA	KOTAS	
REFERENCIA	3014	
DESCRIPCIÓN	3 TRAMOS TRANSFORMABLE	
TRAMOS	3	
PELDAÑOS	14 + 14 + 14	
LARGO PLEGADA	4.080 mm.	
LARGO EXTENDIDA	10.810 mm.	
LARGO TIJERA	3.820 mm.	
LARGO TIJERA+EXT.	7.120 mm.	
BASE ESTABILIZAD.	1	1.015 mm.
ACCIÓN	MANUAL	
COD. DE BARRAS	5536904893141	
NORMA	EN-131	
LABORATORIO	LIQ - LAB. INDUSTRIAL DA QUALIDADE	
MEDIDAS EMBALAJE	4.050 x 470 x 225 mm.	
PESO ESCALERA	31,0 Kg.	


CATACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LOS LARGUEROS		DESCRIPCIÓN DE LOS PELDAÑOS	
COMPOSICIÓN	ALUMINIO	COMPOSICIÓN	ALUMINIO
ESPEJOR	1,4 mm.	ESPEJOR	1,2 mm.
SECCIÓN	90 x 24 mm.	SECCIÓN	30 x 30 mm.

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRAMOS		
	TRAMO ESTRECHO	TRAMO MEDIO	TRAMO ANCHO
ANCHO EXTERIOR	327 mm.	395 mm.	457 mm.
ANCHO INTERIOR	277 mm.	345 mm.	407 mm.
Nº PELDAÑOS	12	12	12
DIST. 1º PELDAÑO	150 mm.	150	190 mm.
DIST. ENTRE PELD.	280 mm.	280 mm.	280 mm.